

**Neu**

**Stonex**

## Renovationsgerät für wassergebundene Wege Oberschicht - Siebgerät

**Stonex SRG 12.01**

*ein Gerät, das Grobkorn und Fremdkörper aus der Verschleißschicht entfernt*

*das Bewuchs aus der aufgebrochenen Oberschicht entfernt und aufsammelt*



**Stonex GmbH**

**Sperlichstr. 73 48151 Münster**

Tel: 0251-6209267 Mob: 0179-3263319

Mail: [info@stonex-gmbh.de](mailto:info@stonex-gmbh.de)

[www.stonex-gmbh.de](http://www.stonex-gmbh.de)

# Stonex SRG 12.01 wassergebundene Wege - Oberschicht - Siebgerät

Das Siebgerät Stonex SRG 12.01 kann für 3 Bearbeitungsarten eingesetzt werden und zwar für :

- das Abkehren der Steine und Fremdkörper von der Oberfläche wassergebundener Wege,
- das Heraussieben der Steine, Bewuchs und Fremdkörper aus der Verschleißschicht und Transportieren in die hydr. entleerbare Sammelwanne.
- das Heraussieben und Vermischen der Verschleißschicht mit Stützkorn. Die Oberschicht des Weg muss vor dem Kehren gebrochen werden. Hierdurch wird die Verschleißschicht-Struktur maßgeblich verbessert. Es ist somit ein Gerät mit dem durch Eigenleistung die Grund-Renovation um Jahre hinausgezögert wird und dadurch die Gesamt-Kosten reduziert werden.

Vor dem Einsatz des Stonex SRG 12.01 muss die Oberfläche aufgebrochen werden. Wir empfehlen hierzu den Einsatz des Stonex Oberflächenbrechers WB 12.01 oder WBE 12.01.

<b><u>Technische Daten:</u></b>	Arbeitsbreite	1,20 m	<b><u>Erforderliche Traktorgröße:</u></b>
			ab ca. 25 PS, wenn Gerät nur vorn angehoben wird.
<b><u>Maße:</u></b>	Gerätelänge:	3,05 m	ab ca. 40 PS, wenn Gerät komplett ausgehoben wird.
	Gerätebreite:	1,34 m	
<b><u>Lackierung:</u></b>	hellgrün	RAL 6018	

- Technische Änderungen vorbehalten -



SRG 12.01 im Einsatz



Ausgesiebtes Material (Abfall)



Aufgenommenes Restgut



Seitenansicht (Antriebsketten sichtbar)